

PROTECT-A 033 BİTÜM ASTAR

Bitüm Emülsiyon Esaslı, Kauçuk Modifiyeli Astar

ÜRÜN TANIMI:

Bitüm emülsiyon esaslı, tek bileşenli, rulo veya fırça ile uygulanabilen su yalıtım malzemesidir.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

- Çok ekonomiktir.
- Kullanıma hazırdır.
- Yanıcı ve zehirli madde ihtiva etmediğinden, kapalı yerlerde güvenle kullanılabilir.
- Herkes tarafından kolaylıkla uygulanabilir.
- Eksiz ve kesintisiz bir izolasyon tabakası oluşturur.
- Su bazlı olduğundan çevre dostudur.
- Soğuk uygulamalıdır. Isıtma ve inceltme gerektirmez.



KULLANIM ALANLARI:

- Bütün yatay ve düşey yüzeylerde,
- Temel, mahzen, bodrum gibi kapalı yerlerde,
- Banyo, mutfak, tuvalet gibi ıslak hacimlerde,
- Sızıntı sularının izolasyonunda kullanılır.
- Donatıyla birlikte kullanılır.

UYGULAMA TALİMATI:

Yüzeyler temiz, düzgün, sağlam gevşek parçalar, her türlü toz, yağ, kir, pas, kalıp yağı, gibi benzeri yapışmayı engelleyici maddelerden ve atıklardan arındırılmalıdır. Uygulama yapılacak yüzey nemli olmalıdır, kuru yüzeyler uygulamadan önce nemlendirilmelidir. Gerekli durumlarda yüzey uygun PROTECT tamir harçları ile tamir edilmelidir.

Metal çatı yüzeyleri için gevşek paslar, meneviş, yüzeye tutunmuş pas oluşumları veya metal yüzeyindeki beyaz paslar basınçlı su ile yıkanmalıdır.

PROTECT-A 033 BİTÜM ASTAR fırça veya rulo ile uygulanır ve kuruyuncaya kadar beklenir. Hava şartlarına bağlı olarak yaklaşık 4-5 saatte kurur. İki kat uygulamalarda, ilk kat tamamen kurumadan ikinci kat sürülmemelidir. Membran yapıştırma uygulamalarında ise astarın tamamen kuruması beklemelidir.

PROTECT-A 033 BİTÜM ASTAR

Bitüm Emülsiyon Esaslı, Kauçuk Modifiyeli Astar

UYGULAMA KOŞULLARI:

Ortam sıcaklığı +5°C ile +30°C arasında olmalıdır. Çok nemli ve/veya çok sıcak havalarda uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır. Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde yağmur veya don tehlikesi olanyüzeylerde uygulanmamalıdır.

TÜKETİM MİKTARI:

Uygulanan yüzeyin düzgünlüğüne bağlı olarak ortalama Astar olarak en fazla % 50 su ile inceltildikten sonra tek katta 400 gr/m² sarfiyatla uygulanır.

Not: Verilen sarfiyat değerleri yaklaşık değerler olup, uygulama yüzeyin alanı ve uygulama kalınlığına göre değişiklik gösterebilir.

AMBALAJ:

20 Kg. Plastik Kova.

DEPOLAMA ve RAF ÖMRÜ:

Kuru ve serin ortamda (+8°C üzerindeki sıcaklıklarda), orijinal ambalajında açılmamış olarak depolayınız. Güneşte bırakmayınız ve dondan koruyunuz. 12 ay raf ömrü vardır.

GÜVENLİK UYARILARI:

Uygulama sırasında katı veya sıvı madde tüketmeyiniz ve sigara içmeyiniz. Koruyucuları, gözlük ve elbise kullanınız. Göz ve deri temasından kaçınınız. Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Göz teması halinde bol su ile yıkayınız ve hemen bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Yutmayınız, boş ambalajları gıda maddesi ve içme suyu depolamak amacı ile kullanmayınız.

GÜVENLİK UYARILARI:

Uygulama sırasında katı veya sıvı madde tüketmeyiniz ve sigara içmeyiniz. Koruyucuları, gözlük ve elbise kullanınız. Göz ve deri temasından kaçınınız. Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Göz teması halinde bol su ile yıkayınız ve hemen bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Yutmayınız, boş ambalajları gıda maddesi ve içme suyu depolamak amacı ile kullanmayınız.