

PROTECT-A 070 SU TIKACI

Çimento esaslı, çok hızlı priz alan su tıkama harcı

ÜRÜN TANIMI:

Çimento esaslı, çok hızlı priz alma özelliğine sahip su tıkama harcı.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

- Kullanımı kolaydır,
- Su ile çok hızlı sertleşir,
- Suyun sızıntı şeklinde geldiği durumda sadece toz halde tutularak ürünün sertleşmesi sağlanır.
- Rötresiz çok hızlı priz alma özelliği
- Suyun akmakta olduğu durumlarda dahi hızlı priz alma

KULLANIM ALANLARI:

- İç ve dış mekânlarda,
- Yatay ve düşey uygulamalarda,
- Bodrumlarda, temellerde, istinat duvarlarında, su depolarında, asansör boşluklarında, havuzlarda ve beton borulardaki su kaçaklarının kesilmesinde kullanılır.

UYGULAMA TALİMATI:

Yüzeyler temiz, düzgün, sağlam gevşek parçalar, her türlü toz, yağ, kir, pas, kalıp yağı, gibi benzeri yapışmayı engelleyici maddelerden ve atıklardan arındırılmalıdır.

070 SU TIKACI toz halinde uygulanır, uygulamadan önce su ile temas etmemesine dikkat edilmelidir.

Uygulamadan önce yaklaşık 2 cm derinliğe çatlaklar ve delikler kazınmalıdır. Uygulama sırasında eldiven kullanınız.

Toz olarak uygulama

Eldivenle avuca alınan bir miktar toz, su sızıntısının olduğu noktaya tek hamlede bastırılmalıdır ve en az 35 saniye beklenmelidir.

PROTECT- A 070 su tıkaçı prizini tamamlayana ve su sızıntısı kesilene kadar bu şekilde bastırmaya devam edilmelidir. **PROTECT- A 070 su tıkaçı** sertleştikten sonra yüzey tesviyesi yapılarak bir sonraki uygulamaya geçilebilir

Harç olarak uygulama

Temiz bir kaptaki az miktarda su ile (1 kg toz için yaklaşık 0,250 m litre su) karıştırılarak hamur kıvamında hazırlanan harç, hızlı bir şekilde elde yoğurulmalıdır. **PROTECT- A 070 SU TIKACI** ısı yükselmesi ile priz almaya başlar başlamaz tek hamlede deliği kapatacak şekilde

PROTECT-A 070 SU TIKACI

Çimento esaslı, çok hızlı priz alan su tıkama harcı

bastırılmalı ve en az 35 saniye beklenmelidir. Takip eden dakikada yüzey mala ile düzeltilmelidir. Çapı büyük olan deliklerde, önce merkezde daha küçük bir delik bırakacak şekilde deliğin çevresi kapatılmalı, daha sonra da küçük deliğe uygulama yapılmalıdır.



Teknik Bilgiler

İçerik	Mineral Dolgulu ve Özel Çimento
Renk	Gri
Karışım	5 kg su tıkaçı : 1,25 – 1,40 litre su
Basınç Dayanımı Uygulama Sıcaklığı	+5°C ile +30°C
Kap Süresi	1 dakika

UYGULAMA KOŞULLARI:

Ortam sıcaklığı +5°C ile +30°C arasında olmalıdır. Çok nemli ve/veya çok sıcak havalarda uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır. Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde yağmur veya don tehlikesi olanyüzeylerde uygulanmamalıdır.

TÜKETİM MİKTARI:

Yüzeye bağlı değişken.

Not: Verilen sarfiyat değerleri yaklaşık değerler olup, uygulama yüzeyin alanı ve uygulama kalınlığına göre değişiklik gösterebilir.

AMBALAJ:

5 kg'lık kova.

DEPOLAMA ve RAF ÖMRÜ:

Kuru ve serin ortamda (+8°C üzerindeki sıcaklıklarda), orijinal ambalajında açılmamış olarak depolayınız. Güneşte bırakmayınız ve dondan koruyunuz. 12 ay raf ömrü vardır.

MA ve RAF ÖMRÜ:

Protect

PROTEK ISI VE SU YALITIM KİMYASALLARI A.Ş.

PROTECT-A 070 SU TIKACI

Çimento esaslı, çok hızlı priz alan su tıkama harcı

Kuru ve serin ortamda (+8°C üzerindeki sıcaklıklarda), orijinal ambalajında açılmamış olarak depolayınız. Güneşte bırakmayınız ve dondan koruyunuz. 12 ay raf ömrü vardır.

GÜVENLİK UYARILARI:

Uygulama sırasında katı veya sıvı madde tüketmeyiniz ve sigara içmeyiniz. Koruyucu eldiven, gözlük ve elbise kullanınız. Göz ve deri temasından kaçınınız. Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Göz teması halinde bol su ile yıkayınız ve hemen bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Yutmayınız, boş ambalajları gıda maddesi ve içme suyu depolamak amacı ile kullanmayınız.