

PROTECT-A AB 001

Nem ve Rutubet Boyası



ÜRÜN TANIMI:

Su bazlı ve kokusuz, yeni nesil nem ve rutubete karşı yalıtım boyasıdır. Uygulanan yüzeylerde nem ve rutubete karşı koruyucu bir katman oluşturur

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

- Su bazlı ve kokusuzdur.
- Uygulaması çok kolaydır.
- UV ve dış koşul dayanımlıdır.
- Duvar ve tavanda, sıva, alçı, beton, şap yüzeylerde kullanıma uygundur.

KULLANIM ALANLARI:

- İç ve dış cephelerde,
- Bodrum katlarında nem ve rutubet sorunu olan alanlarda,
- Tuz kusması meydana gelmiş yüzeylerde
- Binaların su basmanlarında nem kaynaklı boya kabarması yapan yüzeylerde,
- Nemli veya hafif ıslak yüzeylerde, koruyucu boya olarak kullanılır.

UYGULAMA TALİMATI:

Yüzeyler temiz, düzgün, sağlam gevşek parçalar, her türlü toz, yağ, kir, pas, kalıp yağı, gibi benzeri yapışmayı engelleyici maddelerden ve atıklardan arındırılmalıdır. Uygulama yapılacak yüzey nemli olmalıdır, kuru yüzeyler uygulamadan önce nemlendirilmelidir.

Uygulama öncesi yüzeydeki kararma şeklindeki oluşumlar çamaşır suyu ile temizlenmeli, eski boyalı kabaran yüzeyler sağlam yüzey elde edilecek şekilde temizlenmeli ve yüzey tozdan arındırılmalıdır. PROTECT-A AB 001 Uygulamaya hazır haldedir. Açılan ambalaj kısa süre bir karıştırılmalı, ince tüylü rulo ile uygulama yapılmalıdır. İlk kat uygulamadan sonra ikinci kat uygulama için 6-8 saat beklenmelidir. En az 2 kat, nem ve rutubet oluşumu fazla ise 3 kat uygulama yapılmalıdır

PROTECT-A AB 001

Nem ve Rutubet Boyası

TEKNİK ÖZELLİKLER:

Görünüm	Beyaz renkli sıvı
Parlaklık	Yarı Parlak
Yoğunluk	1,25 ± 0,05 kg/lit (A+B / 200C de)
pH:	7.00-9.00
Kuruma süresi:	3 saat / 200C
Kat Üstü Kat Süresi:	6-8 saat / 200C

UYGULAMA KOŞULLARI:

Ortam sıcaklığı +5°C ile +30°C arasında olmalıdır. Çok nemli ve/veya çok sıcak havalarda uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır. Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde yağmur veya don tehlikesi olanyüzeylerde uygulanmamalıdır.

TÜKETİM MİKTARI:

Uygulanan yüzeyin düzgünlüğüne bağlı olarak
0,200 - 0,300 kg/m² .

DEPOLAMA ve RAF ÖMRÜ:

Kuru ve serin ortamda (+8°C üzerindeki sıcaklıklarda), orijinal ambalajında açılmamış olarak depolayınız. Güneşte bırakmayınız ve dondan koruyunuz. 12 ay raf ömrü vardır.

GÜVENLİK UYARILARI:

Uygulama sırasında katı veya sıvı madde tüketmeyiniz ve sigara içmeyiniz. Koruyucuları, gözlük ve elbise kullanınız. Göz ve deri temasından kaçınınız. Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Göz teması halinde bol su ile yıkayınız ve hemen bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Yutmayınız, boş ambalajları gıda maddesi ve içme suyu depolamak amacı ile kullanmayınız.