

PROTECT-A CLEANER 100 SW

Aside Mukavemetli Yüzeylerde (Mala, Beton Mikseri vb) Beton ve Çimento Gibi Kalıntıları Temizleyen Likit Kalıntı Temizleyici

ÜRÜN TANIMI:

PROTECT-A CLEANER 100 SW; aside dayanıklı yüzeylerde beton ve çimento gibi kalıntıları temizlemek için kullanılan bir malzemedir.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

- Kullanıldığı yüzeyin iç ve dış yüzeyini aşındırmaz, görünümünü değiştirmez.
- Pas ve kirleri, beton kalıntılarını yok eder.

KULLANIM ALANLARI:

- Hazır beton santralleri,
- Transmikserler,
- Beton ve şap pompaları,
- Pis su - atık su boruları,
- İnşaat sırasında ve sonrasında seramik, doğal taş, granit, porselen gibi kaplama malzemeleri ve fugaların üzerindeki atık ve kalıntıların temizlenmesinde kullanılır.



UYGULAMA TALİMATI:

PROTECT-A CLEANER 100 SW yüzeydeki kalıntı miktarına göre 1:1 - 1:5 oranında su ile seyreltilir. Malzeme kuru yüzeye dökülerek fırça ile yayılır. 2-3 dakika beklenildikten sonra bez ile elle veya ıslak-kuru vakum makinesi ile ovalayarak temizlemeye başlanır. Yoğun beton kalıntısı olan yerlerde malzeme 15 dakika ara ile birkaç defa uygulanır. Zorlu kalıntıların temizlenmesinde su ile seyreltilmeden, malzeme kaplama üzerinde daha fazla bekletilerek temizlenmelidir. Temizleme bittiğinde yüzey bol su ile yıkanarak kurumaya bırakılır.

UYGULAMA KOŞULLARI:

Ortam sıcaklığı +5°C ile +30°C arasında olmalıdır. Çok nemli ve/veya çok sıcak havalarda uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır. Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde yağmur veya don tehlikesi olanyüzeylerde uygulanmamalıdır.

PROTECT-A CLEANER 100 SW

Aside Mukavemetli Yüzeylerde (Mala, Beton Mikseri vb) Beton ve Çimento Gibi Kalıntıları Temizleyen Likit Kalıntı Temizleyici

TÜKETİM MİKTARI:

Kalıntının yoğunluğuna göre değişkendir.

Not: Verilen sarfiyat değerleri yaklaşık değerler olup, uygulama yüzeyin alanı ve uygulama kalınlığına göre değişiklik gösterebilir.

AMBALAJ:

30 KG Plastik Bidon / 200 LT Varil

DEPOLAMA ve RAF ÖMRÜ:

Kuru ve serin ortamda (+8°C üzerindeki sıcaklıklarda), orijinal ambalajında açılmamış olarak depolayınız. Güneşte bırakmayınız ve dondan koruyunuz. 12 ay raf ömrü vardır.

GÜVENLİK UYARILARI:

Uygulama sırasında katı veya sıvı madde tüketmeyiniz ve sigara içmeyiniz. Koruyucu eldiven, gözlük ve elbise kullanınız. Göz ve deri temasından kaçınınız. Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Göz teması halinde bol su ile yıkayınız ve hemen bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Yutmayınız, boş ambalajları gıda maddesi ve içme suyu depolamak amacı ile kullanmayınız.