

PROTECT-A PROWILL STEEL 1400 Çelik, Tünel Kalıp Ayırıcı

ÜRÜN TANIMI:

Kalıpların betondan kolay ve hızlı bir şekilde ayrılmasını sağlayan, beton yüzeyindeki hava kabarcıklarını azaltarak düzgün ve lekesiz bir yüzey kazandıran buhar kürüne dayanıklı, yüksek nitelikli ve kullanıma hazır kalıp ayırıcıdır. Geniş yüzeyli beton kalıplarda etkin sonuç alınması amacı ile geliştirilmiştir.



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

- Çelik kapılarda paslanmayı engelleyerek korozyonu önler.
- Kullanıma hazır olup, seyreltilmeden direkt uygulanır.
- Solvent içermez
- Uygulaması kolaydır.
- Isıya ve buhar kürü uygulamalarına dayanıklıdır.
- Beton yüzeyindeki hava kabarcıklarını azaltarak, betonda lekesiz ve düzgün bir yüzey elde edilmesini sağlar.
- Kalıpların tekrar kullanımında, temizlik gereksinimini en alt düzeye indirir.
- Kalıp maliyetini ve işçiliğini önemli ölçüde azaltır.
- Akışkanlığı yüksek bir sıvı olup püskürtme makinesinde tıkanıklığa yol açmaz.
- Kalıbın verimliliğini artırır ve kullanım ömrünü uzatır.

KULLANIM ALANLARI:

- Özellikle buhar kürü uygulanan ve ısıtılan tünel çelik kalıp sistemlerinde,
- Emiciliği düşük, pürüzsüz kalıplarda
- Plywood kalıp sistemlerinde
- Polyester kalıp sistemlerinde
- Prekast, kayar kalıp yüzeylerinde
- Detaylı ve geniş yüzeyli beton kalıplarda kullanıma uygundur.

UYGULAMA TALİMATI:

STEEL 1400 kullanımı öncesinde, uygulama yapılacak yüzeylerinin dikkatli bir şekilde temizliği yapılmalıdır. Kalıp yüzeyi beton, tahta, demir parçaları, kar ve buzdan temizlenmelidir.

STEEL 1400 kullanıma hazır bir malzemedir. Ayrıca ürün içerisine herhangi bir madde ilave edilmemelidir. Ürün, kullanım öncesi

PROTECT-A PROWİLL STEEL 1400

Çelik, Tünel Kalıp Ayırıcı

mutlaka çalkalanmalıdır. En iyi sonucu elde etmek için, PROWİLL STEEL 1400 kalıp üzerine ince bir tabaka halinde(tek kat), homojen olarak püskürtülmeli yada fırça veya rulo ile uygulanmalıdır. Malzemenin yüzeyde birikmesine izin verilmemeli ve düzgün bir şekilde tüm sathi uygulanmalıdır. Püskürtme uygulamalarında deneme yapılarak ideal kullanım miktarına ulaşılmalıdır.

Teknik Özellikleri

Görünüş :	Sarı (Kullanmada önce karıştırınız)
Sıvı Yoğunluk :	0,86 ± 0,02 kg/lit (20°C)
Uygulama Sıcaklığı :	≥ 5°C (Dondan koruyunuz)

UYGULAMA KOŞULLARI:

Ortam sıcaklığı +5°C ile +30°C arasında olmalıdır. Çok nemli ve/veya çok sıcak havalarda uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır. Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde yağmur veya don tehlikesi olanyüzeylerde uygulanmamalıdır.

TÜKETİM MİKTARI:

Kalıbın cinsine göre değişkenlik göstermekle beraber, rulo ile sürüldüğünde 1 lt **STEEL 1400** yaklaşık 20 - 30 m2, basınçlı pompa ile püskürtüldüğünde yaklaşık 35 - 45 m2 kalıp yüzeyi yağlar.

Not: Verilen sarfiyat değerleri yaklaşık değerler olup, uygulama yüzeyin alanı ve uygulama kalınlığına göre değişiklik gösterebilir.

AMBALAJ:

25 kg'lık plastik bidonlarda ve 180 kg'lık varillerde

DEPOLAMA ve RAF ÖMRÜ:

Kuru ve serin ortamda (+8°C üzerindeki sıcaklıklarda), orijinal ambalajında açılmamış olarak depolayınız. Güneşte bırakmayınız ve dondan koruyunuz. 12 ay raf ömrü vardır.

GÜVENLİK UYARILARI:

Uygulama sırasında katı veya sıvı madde tüketmeyiniz ve sigara içmeyiniz. Koruyuculardan, gözlük ve elbise kullanınız. Göz ve deri temasından kaçınınız. Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Göz teması halinde bol su ile yıkayınız ve hemen bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Yutmayınız, boş ambalajları gıda maddesi ve içme suyu depolamak amacı ile kullanmayınız.