

PROTECT-A 033 BITUMEN PRIMER

Основанный на битумной эмульсии, модифицированный резиной грунт

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Водно-эмульсионный однокомпонентный гидроизоляционный материал на основе битума, который можно наносить кистью или валиком.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Высокоэкономичный.
- Готов к применению.
- Не горючий и нетоксичный, безопасно использовать в помещениях.
- Легко наносится любым пользователем.
- Образует непрерывный и непрерывный слой изоляции.
- Экологически чистый, так как на водной основе.
- Наносится холодным способом, не требует нагрева или разбавления.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Все горизонтальные и вертикальные поверхности,
- Закрытые помещения, такие как фундамент, подвал, цоколь,
- Влажные помещения, такие как ванная, кухня, туалет,
- Используется для изоляции от протечек воды.
- Используется в сочетании с армированием.

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Поверхности должны быть чистыми, гладкими и свободными от отдельных частиц, пыли, масла, грязи, ржавчины, отделяющего агента или подобных веществ, которые могут помешать адгезии. Поверхность, на которую наносится, должна быть влажной, а сухие поверхности следует увлажнять перед нанесением. При необходимости поверхность следует отремонтировать подходящими ремонтными штукатурками PROTECT.

Для металлических кровельных поверхностей отслоившуюся ржавчину, коррозию, приставшие ржавые образования или белую

PROTECT-A 033 BITUMEN PRIMER

Основанный на битумной эмульсии, модифицированный резиной грунт

ржавчину на металлической поверхности следует промыть под давлением воды.

Пропитка битумного грунта PROTECT-A 033 наносится кистью или валиком и дается высохнуть. В зависимости от погодных условий он высыхает примерно за 4-5 часов. При двухслойном нанесении второй слой следует наносить только после полного высыхания первого слоя. Для наклеивания мембраны грунт должен быть полностью сухим перед продолжением работ.

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ:

Окружающая температура должна быть от +5°C до +30°C. Избегайте нанесения в очень влажную и/или очень жаркую погоду. Не наносите на замерзшие, размороженные или поверхности, подверженные дождю или инею в течение 24 часов.

РАСХОД:

В зависимости от гладкости наносимой поверхности, он наносится с расходом до 400 г/м² в одном слое после разбавления максимум до 50% воды в качестве грунтовки.

Примечание: Указанные значения расхода являются приблизительными и могут изменяться в зависимости от площади поверхности и толщины нанесения.

УПАКОВКА:

20 кг. Пластиковое ведро.

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ:

Храните в сухом и прохладном месте (температуры выше +80°C). Храните в непроницаемой упаковке. Не подвергайте воздействию прямых солнечных лучей и защищайте от мороза. Срок годности составляет 12 месяцев.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ:

Не употребляйте твердые или жидкие материалы во время нанесения и не курите. Используйте защитные перчатки, очки и одежду. Избегайте попадания в глаза и на кожу. При попадании на кожу тщательно вымойте с мылом и водой. При попадании в глаза тщательно промойте большим количеством воды и немедленно обратитесь за медицинской помощью. Храните в недоступном для детей месте. Не глотайте, и не используйте пустые контейнеры для хранения пищевых продуктов или питьевой воды.

Protect

PROTEK ISI VE SU YALITIM KİMYASALLARI A.Ş.

PROTECT-A 033 BITUMEN PRIMER

Основанный на битумной эмульсии, модифицированный резиной грунт

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ:

Предоставленные данные в этой форме продукта основаны на соответствующих стандартах и опыте компании Protek Waterproofing Chemicals Inc. Компания Protek Waterproofing Chemicals Inc. несет ответственность за качество продукта. Наша компания не несет ответственности за результаты, возникающие из использования, отличного от рекомендованного в письменной форме или от неправильного использования. Для получения подробной информации обратитесь к техническому описанию и описанию безопасности продукта или свяжитесь с нашими техническими отделами.