

PROTECT-A AB 001

Антивлаговая/Противоплесневая краска

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Водоразбавляемая и беспримесная краска нового поколения против влаги и сырости. Она формирует защитный слой против влаги и сырости на нанесенных поверхностях.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Водоразбавляемая и беспримесная.
- Очень легкая в нанесении.
- Устойчива к УФ-излучению и внешним условиям.
- Подходит для использования на стенах, потолках, штукатурке, гипсе, бетоне и стяжке.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Внутренние и наружные фасады,
- Полы подвалов с проблемами влаги и сырости,
- Поверхности, пострадавшие от цветения,
- Поверхности с отеками краски из-за протечек воды в зданиях,
- Используется как защитная краска на влажных или слегка влажных поверхностях.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Поверхности должны быть очищены от любых сыпучих частиц, пыли, масла, грязи, ржавчины, отделительных средств от плесени и остатков. Поверхность, на которую будет наноситься краска, должна быть влажной, а сухие поверхности должны быть увлажнены перед нанесением. Любые образования дисколорации на поверхности до нанесения должны быть очищены отбеливателем, а старые отекшие краски должны быть очищены до получения твердой поверхности и свободной от пыли. PROTECT-A AB 001 готова к применению. Открытую упаковку следует ненадолго перемешать, и нанесение должно производиться мелким валиком. После нанесения первого слоя подождите 6-8 часов перед нанесением второго слоя. Должно быть нанесено как минимум 2 слоя, и если образуется избыточная влага и сырость, следует нанести 3 слоя.

PROTECT-A AB 001

Антивлаговая/Противоплесневая краска

ТЕХНИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА:

Свойство	Описание
Внешний вид	Белая жидкость
Глянец	Полуматовый
Плотность	1,25 ± 0,05 кг/л (А+В / при 20°C)
рН	7,00-9,00
Время высыхания	3 часа при 20°C
Время нанесения следующего слоя	6-8 часов при 20°C

****Указанные выше значения приведены для температуры +23°C и относительной влажности 50%. Повышенные температуры уменьшают время высыхания, а низкие температуры его увеличивают.**

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ:

Амбиентная температура должна быть между +5°C и +30°C. Избегайте нанесения в условиях чрезмерной влажности и/или жары. Не наносите на поверхности, замерзшие, размороженные или подверженные дождю или инею в течение 24 часов.

РАСХОД:

0,200 - 0,300 кг/м².

УПАКОВКА:

20 кг пластиковое ведро

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ:

Храните непроницаемо в сухом и прохладном месте (температуры выше +80°C). Не подвергайте воздействию прямых солнечных лучей и защищайте от замораживания. Срок годности составляет 12 месяцев с даты производства.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ:

Используйте защитные перчатки, очки и одежду. Избегайте контакта с глазами и кожей. При контакте с кожей, тщательно промойте водой с мылом. При попадании в глаза, тщательно промойте их большим количеством воды и немедленно обратитесь за медицинской помощью. Не глотайте. Не используйте пустые контейнеры для хранения пищи или питьевой воды.

PROTECT-A AB 001

Антивлаговая/Противоплесневая краска

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ:

Предоставленные данные в данной форме продукта основаны на соответствующих стандартах и опыте компании Protek Waterproofing Chemicals Inc. Компания Protek Waterproofing Chemicals Inc. несет ответственность за качество продукта. Наша компания не несет ответственности за результаты, возникающие в результате использования, отличного от рекомендованного в письменной форме или от неправильного использования. Для получения подробной информации обращайтесь к техническому описанию продукта и техническому описанию безопасности или свяжитесь с нашими техническими отделами.